

Высокая эффективность


**БЮДЖЕТНЫЙ
ПО СТОИМОСТИ**

НАДЕЖНЫЙ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ

**РАБОЧИЙ ХОД
130MM**

ЛЕГКИЙ

МОБИЛЬНЫЙ

**НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА**

**ПЛАСТИКОВЫЙ
ЧЕМОДАН**

**ЕВРАЗИЙСКОЕ
СООТВЕТСТВИЕ**

**ЕВРОПЕЙСКОЕ
СООТВЕТСТВИЕ**
Особенности :

Для сверления и зенкования металла
в постоянном режиме на производстве

Встроенная система охлаждения

Электрические компоненты

со стандартом EU

Высокий КПД

**Мобильный
бачок для
СОЖ**

**Угольные
щетки**

**Усиленный
двигатель
с высоко-
технологичным
редуктором**

**Встроенная
система
охлаждения**

**Держатель
WELDON
19**

**Сменный
предохранитель
на панели
станции**

Параметры

МОЩНОСТЬ 1200 Вт

СВЕРЛЕНИЕ КОРОНЧАТЫМ СВЕРЛОМ - ДО 35 ММ

СВЕРЛЕНИЕ СПИРАЛЬНЫМ СВЕРЛОМ - ДО 13 ММ

СТАНДАРТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ - Weldon 19

СКОРОСТЬ - 595 об\мин

ПРИЖИМНАЯ СИЛА МАГНИТА - 13 000 Н

РАЗМЕРЫ МАГНИТА, ММ - 180 × 80 × 50

ГАБАРИТЫ СТАНКА, ММ - 300 × 200 × 420

ВЕС - 12 КГ