



Функциональные магнитные сверлильные станки с особо мощным двигателем SU-98


Мощность и регулировка




НАДЕЖНЫЙ



МОЩНЫЙ




РАБОЧИЙ ХОД 200мм



ЛЕГКИЙ



МОБИЛЬНЫЙ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАН



ЕВРАЗИЙСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ



ЕВРОПЕЙСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Дополнительные опции:

ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ
РЕВЕРСИВНЫЙ ХОД

Угольные щетки

Мобильный бачок для СОЖ

Мощный двигатель 2180 Вт

Встроенная система охлаждения

Шпиндель МКЗ

Держатель WELDON 19

Особенности :

Для сверления и зенкования металла
нарезания резьбы в сквозных отверстиях
в постоянном режиме на производстве
Встроенная система охлаждения
Плавная регулировка оборотов
Механизм плавного пуска
Электрические компоненты
со стандартом EU
Высокий КПД

Регулировка оборотов

Сменный предохранитель на панели станины

Параметры

МОЩНОСТЬ 2180 Вт
СВЕРЛЕНИЕ КОРОНЧАТЫМ СВЕРЛОМ - ДО 98 ММ
СВЕРЛЕНИЕ СПИРАЛЬНЫМ СВЕРЛОМ - ДО 32 ММ
ШПИНДЕЛЬ Конус Морзе №3
СТАНДАРТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ - Weldon 19

СКОРОСТЬ - 100 - 380 об/мин
ПРИЖИМНАЯ СИЛА МАГНИТА - 17000 Н
РАЗМЕРЫ МАГНИТА, мм - 203 × 105 × 70
ГАБАРИТЫ СТАНКА, мм - 360 × 200 × 440
ВЕС - 20 кг

